

LTL ACORN 6511 WMG-4G FOTOKAPAN



GENEL BAKIŞ

LTL Acorn 6511WMG-4G Advanced fotokapan cihazı, düşük güçlü çift PIR sensörlü harici ekran ve kontrol modülüne sahip 4G LTE GSM iletişim kamerasıdır. Üründe güçlü çift PIR sensörü ve LTE GSM modülü kullanılmaktadır. Düşük güçlü çift PIR sensörü, hatalı uyarıdan kaçınan yüksek hassasiyet özelliklerine sahiptir. Bu kameradaki bekleme akımı, bekleme süresini büyük ölçüde uzatan ve em sallerinden çok daha düşük olan 60uA seviyesindedir. Cihazın sahip olduğu 4G LTE GSM iletişim modülü, yüksek kaliteli Qualcomm işlemcisini kullanmaktadır. Ayrıca gönderdiği fotoğrafları kriptolayabilmektedir. Bu sayede istenmeyen kişiler tarafından kayıt ettiği ve gönderdiği fotoğrafların görünebilirliği engellenmektedir.

Cihaz, yüksek veri aktarım hızını ve çoklu ağ frekansını destekleyen 50 Mbps hıza ulaşmaktadır. 4G LTE ağ modülünde hızlı bir şekilde 12MP kadar orjinal resim ve video dosyalarını kullanıcının E-posta adresine veya FTP sunucusuna gönderebilir. Ayrıca Merkezi Görüntü İşleme, Sınıflandırma ve Süreç Yönetim Yazılımına yükleyerek yapay zeka görüntü analizi yapabilir. Kurumsal süreç yönetimine dahil edebilir. 4G modül veri iletimini optimize eder. Görüntü yakalandıktan hemen sonra gönderecek şekilde veya yakalanan görüntü ve video dosyalarını E-posta adresine veya FTP sunucusuna önceden belirlenmiş bir zamanda gönderme olanağı sağlar.

Kullanıcılar yakalanan görüntülerin ön izlemesini cep telefonuna veya E-posta adresine gönderebilir ve 4G modülünü SMS ile uzaktan kumanda ederek seçtikleri görüntülerin tam boyutlu olarak iletilmesini programlayabilir. SMS ile uzaktan kumanda fonksiyonu, 4G modülüne SMS ile komut göndererek kamera parametrelerini değiştirme şansı da vermektedir.



TEKNİK ÖZELLİKLER



- Fotoğraf Çözünürlüğü :2M P/5MP/12MP (Seçilebilir)
- Video Çözünürlüğü : 1440x1080 MP. HD ses ve görüntü kaydı (H.264 format)
- Video Uzunluğu: 1-60 sn. programlanabilir
- LCD Ekran: USB Type-C soketiyle bağlanabilen 3.0" TFT LCD ekran ve 6 tuşlu panel
- LENS: 5MP CMOS renkli lens
- Tetikleme Süresi: Hızlı tetikleme süresi 0,8 saniye
- 1R Aydınlatma: 42 IR LED, opsiyonel olarak 850nm veya 940nm (25m)
- Güç Kaynağı: 6 Adet 3000mAh. Şarjlı Lithium pil ve 4 adet AA pil
- Harici Güç Girişi : 6/12 Volt (2 Amper)
- Bekleme Süresi: Pil kutusundaki 4 adet AA alkalin pil ve 6 adet 18650 lityum pil ile 3 yıldan fazla (Hareket algılaması olmaması halinde)
- PIR Sensör Hassasiyeti: Yüksek/Normal/Düşük/Kapalı programlanabilir
- Bağlantı Yuvaları: DC, AV, Type-C USB, SD Kart, Sim Kart
- Çalışma Sıcaklığı: -20
- Bekleme Akımı: 60uA
- Su Geçirmezlik: IP 66
- Hafıza: SD Kart(32GB kadar)
- Nem Dayanımı : %5 - % 95
- Gönderim Hızı: 50Mbps
- Çekim Aralığı: 1 - 60 saniye aralıklı
- PIR Algılama Açısı: 100
- FTP Gönderim: Var
- Konum İşleme: Var
- PIR Algılama Mesafesi: 24 metre
- Fotoğraf Kriptolama : Var
- Seri Numarası İşleme: Var



KUTU İÇERİĞİ

6511WMG-4G

Fotokapan LCD Ekran

Modülü Setup Program

CD'si Ask ıKayışı

IV Kablosu

USB Kblo

