



eDMO

Sec-on®

ÖNCÜ
GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş.

2019
ÜRÜN
KATALOĞU

**Öncü Güvenlik,
CCTV çözümleriyle
Devlet Malzeme Ofisi
Kataloğunda!**

Sec-on®



**2002 yılından günümüze
tüm Türkiye'ye yayılmış
1.000'i aşkın bayimizle
Öncü Güvenlik Sistemleri
olarak her zaman
yanınızdayız.**



NEDEN D.M.O. ?

- ◆ Her satın alma ihtiyacı için ihale düzenlemek yerine hızla doğrudan temin.
- ◆ İhale düzenleme sürecinin oluşturduğu operasyonel maliyetlerin minimuma indirilmesi.
- ◆ Yüklenicinin DMO olması sebebiyle bürokratik tüm süreçlerin dışında kalınması.
- ◆ Tek seferde üst limitle satın alma.
- ◆ İstenilen marka ve modelin satın alınabilmesi.
- ◆ Sipariştten sonra istenilen adres ya da adreslere teslimat.

- ◆ Uzman ekipler tarafından montaj ve devreye alma.
- ◆ Basit, anlaşılabilir, kolay; teslim, teslim ve faturalandırma işlemleri.
- ◆ Aynı anda farklı ürünlerin (Donanım, Yazılım, vb.) temini.



 Sec-on®



IP Kameralar






GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş.



Bullet Kamera

SC-BF2302-S

Kodu: 46335-K305

2.0 MP

KAMERA

Parametreler	2.0 MP Ağ Bullet Kamera
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Digital Gürültü Azaltma	3D DNR
Geniş Dinamik Aralığı	Digital WDR
Lens	2.8 mm sabit lens

SIKIŞTIRMA FORMATI

Video Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG
Video Bit Hızı	32 Kbps - 8 Mbps

GÖRÜNTÜ

Maksimum Çözünürlük	1920x1080
Arka Işık Dengeleme	-
ROI	-

AĞ

Ağ Depolama	-
Standart	ONVIF (PROFİLİ S, PROFİLİ G), ISAPI

ARA BİRİM

İletişim Arabirimi	1 RJ45 10M / 100M Ethernet
Depolama	-
Ses Arabirimi	-
Alarm Arabirimi	-

GENEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	12 VDC ±% 25
IR Mesafesi	30 m
Koruma Standardı	IP67
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C~50 °C (-22 °F-122 °F),
Çalışma Nemi	% 95 veya daha az
Boyutlar	Ø 70 mmx172.7 mm (2.7 "x6.8")
Ağırlık	280 g (0.62 lb.)

Bullet Kamera

SC-BM2102-S

Kodu: 39148-K305

2.0 MP



KAMERA

Parametreler	2.0 MP Ağ Bullet Kamera
Görüntü Sensörü	1/2.8" progressive scan CMOS
Digital Gürültü Azaltma	3D DNR
Geniş Dinamik Aralığı	120dB WDR
Lens	2.8 - 12 mm

SIKIŞTIRMA FORMATI

Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG
Video Bit Hızı	32 Kbps-8 Mbps

GÖRÜNTÜ

Maksimum Çözünürlük	1920x1080
Arka Işık Dengeleme	-
ROI	-

AĞ

Ağ Depolama	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Standart	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI

ARA BİRİM

İletişim Arabirimi	1 RJ45 10M/100M
Depolama	Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128GB'ye kadar
Ses Arabirimi	-
Alarm Arabirimi	-

GENEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	DC12V ± 25%
IR Mesafesi	30 m
Koruma Standardı	IP67
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C~60 °C (-22 °F-140 °F)
Çalışma Nemi	% 95 veya daha az
Boyutlar	91.6 mmx105 mmx294.5 mm (3.6"x4.1"x11.6")
Ağırlık	1200 g (2.6 lb.)



2.0 MP

Bullet Kamera

SC-BM2302-S

Kodu: 46346-K305

KAMERA

Parametreler	2.0 MP Ağ Bullet Kamera
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "Aşamalı Tarama CMOS
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Geniş Dinamik Aralığı	Dijital WDR
Lens	2.8 - 12 mm Motorize lens

SIKIŞTIRMA FORMATI

Video Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG
Video Bit Hızı	32 Kbps - 8 Mbps

GÖRÜNTÜ

Maksimum Çözünürlük	1920 × 1080
Arka Işık Dengeleme	Destekler
ROI	Destekler

AĞ

Ağ Depolama	NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Standart	ONVIF (PROFİL S, PROFİL G), ISAPI

ARA BİRİM

İletişim Arabirimi	1 RJ45 10M/100M Ethernet
Depolama	Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128GB'ye kadar
Ses Arabirimi	-
Alarm Arabirimi	-

GENEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	12 VDC ± 20%
IR Mesafesi	30 m
Koruma Standardı	IP67
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C~60 °C (-22 °F-140 °F)
Çalışma Nemi	% 95 veya daha az
Boyutlar	105 mmx105 mmx145 mm (4.1"x4.1"x5.7")
Ağırlık	1015 g (2.2 lb.)

Bullet Kamera

SC-BF2102-NL

Kodu: 39134-K305



2.0 MP

KAMERA

Parametreler	2.0 MP Ağ Bullet Kamera
Görüntü Sensörü	1 / 2.9 "SONY Düşük Aydınlatma CMOS Sensörü
Dijital Gürültü Azaltma	3D-DNR
Geniş Dinamik Aralığı	Dijital WDR
Lens	6mm

SIKIŞTIRMA FORMATI

Video Sıkıştırma	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
Video Bit Hızı	32 Kbps to 8 Mbps

GÖRÜNTÜ

Maksimum Çözünürlük	1985x1105
Arka Işık Dengeleme	-
ROI	Destekler

AĞ

Ağ Depolama	-
Standart	-

ARA BİRİM

İletişim Arabirimi	RJ-45 (10/100Base-T)
Depolama	Opsiyonel, maksimum 128GB'ye Destekler
Ses Arabirimi	Opsiyonel
Alarm Arabirimi	-

GENEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	DC12V±10%, 1000mA
IR Mesafesi	40m
Koruma Standardı	IP66
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C~+60 °C
Çalışma Nemi	% 95 veya daha az
Boyutlar	162 x 88 x 86 mm
Ağırlık	600g



4.0 MP

Varifokal Bullet Kamera

SC-BV4112-WA

Kodu: 9528-K305

KAMERA

Parametreler	4.0 MP Ağ Bullet Kamera
Görüntü Sensörü	1/3" Progressive Scan CMOS
Digital Gürültü Azaltma	3D DNR
Geniş Dinamik Aralığı	120dB WDR
Lens	2.8-12mm Varifokal Lens

SIKIŞTIRMA FORMATI

Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG
Video Bit Hızı	256Kbps-16Mbps

GÖRÜNTÜ

Maksimum Çözünürlük	2688 X 1520
Arka Işık Dengeleme	Destekler
ROI	Destekler

AĞ

Ağ Depolama	NAS(NFS,SMB/CIFS Desteği)
Standart	ONVIF, PSIA, CGI,ISAPI

ARA BİRİM

İletişim Arabirimi	1 RJ-4510 /100M Ethemet
Depolama	Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128GB'ye kadar
Ses Arabirimi	1 Ses Giriş/Çıkış
Alarm Arabirimi	1 Alarm Giriş/Çıkış

GENEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	12 V DC ± % 1 O, PoE {802.3af}
IR Mesafesi	30 metre
Koruma Standardı	IP66
Çalışma Sıcaklığı	-30' (- 60' (-22°F-140°F arası)
Çalışma Nemi	%95 yada daha az nem
Boyutlar	95 x 105 x 258,6 mm {3,74"x4,13"x 10,18"}
Ağırlık	1.200 g



3.0 MP

Motorize Bullet Kamera

SC-BV4112-WZA

Kodu: 9532-K305

KAMERA

Parametreler	3.0 MP Ağ Bullet Kamera
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Digital Gürültü Azaltma	3D DNR
Geniş Dinamik Aralığı	120dB WDR
Lens	2.8-12 mm

SIKIŞTIRMA FORMATI

Video Sıkıştırma	H.264+/H.264/MJPEG
Video Bit Hızı	32Kbps-16Mbps

GÖRÜNTÜ

Maksimum Çözünürlük	2048 X 1536
Arka Işık Dengeleme	Destekler
ROI	Destekler

AĞ

Ağ Depolama	NAS(NFS,SMB/CIFS Desteği);ANR
Standart	ONVIF (S PROFILI, G PROFILI), PSIA, CGI ISAPI

ARA BİRİM

İletişim Arabirimi	1 RJ-45 10 /100/1000M Ethernet
Depolama	Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128GB'ye kadar
Ses Arabirimi	1 Ses Giriş/Çıkış
Alarm Arabirimi	1 Alarm Giriş/Çıkış

GENEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	12 V DC ± % 10, PoE (802.3at)
IR Mesafesi	50 metre
Koruma Standardı	IP67
Çalışma Sıcaklığı	-30°C - 60°C (-22°F-140°F arası)
Çalışma Nemi	%95 yada daha az nem
Boyutlar	100 x 103.9 x 311.8 mm
Ağırlık	2000 g



4.0 MP

Bullet Kamera

SC-BM4302-S

Kodu: 46349-K305

KAMERA

Parametreler	4.0 MP Ağ Bullet Kamera
Görüntü Sensörü	1/3 "aşamalı tarama CMOS
Digital Gürültü Azaltma	3D DNR
Geniş Dinamik Aralığı	-
Lens	2.8 -12 mm Motorize Lens

SIKIŞTIRMA FORMATI

Video Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG
Video Bit Hızı	32 Kbps - 8 Mbps

GÖRÜNTÜ

Maksimum Çözünürlük	2560 × 1440
Arka Işık Dengeleme	Destekler
ROI	Destekler

AĞ

Ağ Depolama	NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
Standart	ONVIF (PROFİL S, PROFİLİ G), ISAPI

ARA BİRİM

İletişim Arabirimi	1 RJ45 10M / 100M
Depolama	Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128GB'ye kadar
Ses Arabirimi	-
Alarm Arabirimi	-

GENEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	12 VDC ±% 20
IR Mesafesi	30 m
Koruma Standardı	IP67
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C~60 °C (-22 °F -140 °F)
Çalışma Nemi	% 95 veya daha az
Boyutlar	105 mmx105 mmx145 mm (4.1" x4.1"x5.7")
Ağırlık	1035 g (2.3 lb.)

Bullet Kamera

SC-BF4102-NL

Kodu: 39145-K305



4.0 MP

KAMERA

Parametreler	4.0 MP Ağ Bullet Kamera
Görüntü Sensörü	1/3 "OV Yüksek çözünürlüklü CMOS Sensörü
Digital Gürültü Azaltma	3D-DNR
Geniş Dinamik Aralığı	Digital WDR
Lens	6mm

SIKIŞTIRMA FORMATI

Video Sıkıştırma	H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG
Video Bit Hızı	32 Kbps to 8 Mbps

GÖRÜNTÜ

Maksimum Çözünürlük	2688x1520
Arka Işık Dengeleme	-
ROI	-

AĞ

Ağ Depolama	-
Standart	-

ARA BİRİM

İletişim Arabirimi	RJ-45 (10/100Base-T)
Depolama	Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128GB'ye kadar
Ses Arabirimi	-
Alarm Arabirimi	-

GENEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	12 V DC ± 10%PoE (802.3af)
IR Mesafesi	40 m
Koruma Standardı	IP66
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C~+60 °C
Çalışma Nemi	% 95 veya daha az
Boyutlar	162 x 88 x 86 mm
Ağırlık	600 g



5.0 MP

Motorize Bullet Kamera

SC-BM5302-S

Kodu: 46361-K305

KAMERA

Parametreler	5.0 MP Ağ Bullet Kamera
Görüntü Sensörü	1/2.9" Aşamalı Tarama CMOS
Digital Gürültü Azaltma	3D DNR
Geniş Dinamik Aralığı	-
Lens	2.8 ~ 12 mm Motorize lens

SIKIŞTIRMA FORMATI

Video Sıkıştırma	H.265+ / H.265/H.264+ / H.264
Video Bit Hızı	32 Kbps - 16 Mbps

GÖRÜNTÜ

Maksimum Çözünürlük	2944 × 1656
Arka Işık Dengeleme	Destekler
ROI	Destekler

AĞ

Ağ Depolama	NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
Standart	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI

ARA BİRİM

İletişim Arabirimi	-
Depolama	Dahili Micro SD / SDHC / SDXC yuvası, 128 GB'ye kadar
Ses Arabirimi	1 Giriş , 1 Çıkış
Alarm Arabirimi	1 Giriş , 1 Çıkış

GENEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	12 VDC ± 25%
IR Mesafesi	50 m
Koruma Standardı	IP67, IK10
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ~ +60 °C (-22 °F - +140 °F)
Çalışma Nemi	% 95 veya daha az
Boyutlar	144.13x332.73 mm (Φ5.67"x13.10")
Ağırlık	1893 g (4.17 lb.)

Motorize Dome Kamera

SC-DM2302-S

Kodu: 46359-K305



2.0 MP

KAMERA

Parametreler	2.0 MP Ağ Bullet Kamera
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "aşamalı tarama CMOS
Digital Gürültü Azaltma	3D DNR
Geniş Dinamik Aralığı	Digital WDR
Lens	2.8 ~12 mm Motorize lens

SIKIŞTIRMA FORMATI

Video Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG
Video Bit Hızı	32 Kbps to 8 Mbps

GÖRÜNTÜ

Maksimum Çözünürlük	1920 × 1080
Arka Işık Dengeleme	Destekler
ROI	Destekler

AĞ

Ağ Depolama	NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
Standart	ONVIF (PROFİL S, PROFİLİ G), ISAPI

ARA BİRİM

İletişim Arabirimi	1 RJ45 10M/100M Ethernet
Depolama	Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası 128GB'ye kadar
Ses Arabirimi	-
Alarm Arabirimi	-

GENEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	12 VDC
IR Mesafesi	30 m
Koruma Standardı	IP67, IK10
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ~50 °C (-22 °F-122 °F)
Çalışma Nemi	% 95 veya daha az
Boyutlar	Φ 141 mmx99.9 mm (5.6"x3.9")
Ağırlık	830 g (1.8 lb.)



2.0 MP

Motorize Dome Kamera

SC-DM2102-S

Kodu: 46356-K305

KAMERA

Parametreler	2.0 MP Ağ Bullet Kamera
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "aşamalı tarama CMOS
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Geniş Dinamik Aralığı	120 dB WDR
Lens	2.8 ~12 mm Motorize lens

SIKIŞTIRMA FORMATI

Video Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Video Bit Hızı	32 Kbps - 8 Mbps

GÖRÜNTÜ

Maksimum Çözünürlük	1920 × 1080
Arka Işık Dengeleme	Destekler
ROI	Destekler

AĞ

Ağ Depolama	NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
Standart	ONVIF (PROFİLİ S, PROFİLİ G), PSIA, CGI, ISAPI

ARA BİRİM

İletişim Arabirimi	1 RJ45 10M/100M Ethernet
Depolama	Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası 128GB'ye kadar
Ses Arabirimi	-
Alarm Arabirimi	-

GENEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	12 VDC
IR Mesafesi	30 m
Koruma Standardı	IP67, IK10
Çalışma Sıcaklığı	-30 ° C~60 ° C (-22 ° F-140 ° F)
Çalışma Nemi	% 95 veya daha az
Boyutlar	Φ 141 mmx99.9 mm (5.6"x3.9")
Ağırlık	800 g (1.76 lb.)

Dome Kamera

SC-DF2302-S

Kodu: 46342-K305



2.0 MP

KAMERA

Parametreler	2.0 MP Ağ Bullet Kamera
Görüntü Sensörü	1/2.8" progressive scan CMOS
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Geniş Dinamik Aralığı	Dijital WDR
Lens	2.8 mm sabit lens

SIKIŞTIRMA FORMATI

Video Sıkıştırma	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Video Bit Hızı	32 Kbps - 8 Mbps

GÖRÜNTÜ

Maksimum Çözünürlük	1920 × 1080
Arka Işık Dengeleme	Destekler
ROI	Destekler

AĞ

Ağ Depolama	-
Standart	ONVIF (PROFİL S, PROFİLİ G), ISAPI

ARA BİRİM

İletişim Arabirimi	1 RJ45 10M / 100M Ethernet
Depolama	-
Ses Arabirimi	-
Alarm Arabirimi	-

GENEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	12 VDC ±% 25
IR Mesafesi	30 m
Koruma Standardı	IP67, IK10
Çalışma Sıcaklığı	-30 ° C~50 ° C (-22 ° F-122 ° F)
Çalışma Nemi	% 95 veya daha az
Boyutlar	Ø 111 mmx82.4 mm (4.4"x3.2")
Ağırlık	410 g (0.9 lb.)



4.0 MP

Motorize Dome Kamera

SC-DM4302-S

MO Kodu: 46364-K305

KAMERA	
Parametreler	4.0 MP Ağ Bullet Kamera
Görüntü Sensörü	1/3" progressive scan CMOS
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Geniş Dinamik Aralığı	120 dB WDR
Lens	2.8 ~12 mm Motorize lens

SIKIŞTIRMA FORMATI	
Video Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG
Video Bit Hızı	32 Kbps - 8 Mbps

GÖRÜNTÜ	
Maksimum Çözünürlük	2560 × 1440
Arka Işık Dengeleme	-
ROI	-

AĞ	
Ağ Depolama	NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
Standart	ONVIF (PROFİL S, PROFİLİ G), ISAPI

ARA BİRİM	
İletişim Arabirimi	1 RJ45 10M/100M Ethernet
Depolama	Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası 128GB'ye kadar
Ses Arabirimi	-
Alarm Arabirimi	-

GENEL ÖZELLİKLER	
Güç Kaynağı	12 VDC ± 25%
IR Mesafesi	30 m
Koruma Standardı	IP67, IK10
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C~50 °C (-22 °F-122 °F)
Çalışma Nemi	% 95 veya daha az
Boyutlar	Φ 141 mmx99,9 mm (5,6 "x3,9")
Ağırlık	820 g (1.8 lb.)

PTZ Dome Kamera

SC-SD2031-IN

MO Kodu: 9581-K305

2.0 MP



KAMERA	
Parametreler	2.0 MP PTZ Dome Kamera
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Geniş Dinamik Aralığı	D-WDR
Odak Uzaklığı	4,3-129,0 mm, 30 x Optik
Dijital Yaklaşdırma	16x
Aralık Oranı	F1.6-F5.0
Gizlilik Maskesi	Programlanabilen 8 gizlilik maskesi
Odak Modu	Otomatik/Yarı otomatik/Manuel
Defog & ROI	Destekler
Maksimum Çözünürlük	1920x1080
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel/ATW/Iç mekan/Açık alan Gün ışığı lambası/Sodyum lambası
DÖNDÜRME	
Oranı	Döndürme: 360° sonsuz; Eğme: -5°-90°
Hız	Manuel döndürme hızı: 0,1°-250°/s, Ön ayarlı döndürme Hızı: 300°/s, Manuel eğme hızı: 0,1°-150°/s, Ön ayarlı eğme hızı 200°/s
Ön Ayar Sayısı	300
Devriye	8 devriye, devriye park aksiyonu başına 32 ön ayar
Park Eylemi	Ön ayar/devriye/model/döndürme taraması eğme taraması rastgele tarama/kare taraması/panorama taraması

AKILLI ÖZELLİK	
Tespit	Sınır aşım, ihlal, hareket ve ses istisnası tespiti
AĞ	
Ethernet	10Base-T /100Base-TX, RJ45 konektör
Görüntü Sıkıştırma	H.264/MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.711 ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722
Depolama	Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası 128GB'ye kadar
Alarm Arabirimi	2 Giriş, 1 Çıkış
Ses Girişi	1 Mikrofon giriş/Hat arabirimi, hat girişi: 2-2,4 V [p-p]; çıkış empedansı 1Kn.±%10
Ses Çıkışı	1 Ses çıkış arabirimi, hat seviyesi empedans: 600Ω

GENEL ÖZELLİKLER	
Güç Kaynağı	POE(802.3at) + &24 V AC, Maks. 22 W
Koruma Standardı	IP66
Çalışma Sıcaklığı	-30°C-6S°C (-22°F-149°F arası)
Çalışma Nemi	%90 yada daha az nem
Boyutlar	ΦD 183,4 x 243mm
Ağırlık	3 kg (6,61 lbs)

PTZ Dome Kamera

SC-SD2040-IR

Kodu: 9588-K305



KAMERA	
Parametreler	2.0 MP PTZ Dome Kamera
Görüntü Sensörü	1/3' Progressive Scan CMOS
Digital Gürültü Azaltma	3D DNR
Geniş Dinamik Aralığı	D-WDR
Odak Uzaklığı	4,3-129,0 mm, 30 x Optik
Digital Yaklaştırma	16X
Aralık Oranı	F1.6-F5.0
S/N Oranı	≥55dB
Gizlilik Maskesi	Programlanabilen 24 gizlilik maskesi
Odak Modu	Otomatik/Yarı otomatik/Manuel
Maksimum Çözünürlük	1920 X 1080
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel/ATW/Iç mekan/Açık alan Gün ışığı lambası/Sodyum lambası
ROI	Destekler

DÖNDÜRME	
Oranı	Döndürme :360° sonsuz; Eğme: -2°-90° (Otomatik Sarsıntı)
Hız	Manuel Döndürme Hızı: 0,1°-160°/s, ön Ayarlı Döndürme Hızı: 240°/s Manuel Eğme Hızı: 0, 1 °-120°/s, Ön Ayarlı Eğme Hızı 200°/s
Ön Ayar Sayısı	300
Devriye	8 devriye, devriye park aksiyonu başına 32 ön ayar
Park Eylemi	Ön ayar/devriye/model/döndürme taraması eğme taraması rastgele tarama/kare taraması/panorama taraması

AKILLI ÖZELLİK	
Tespit	Yüz tanıma, sınır aşım tespiti, ihlal tespiti ve ses istisnaları, bölgeye giriş tespiti/bölgeden çıkış tespiti

AĞ	
Ethernet	10Base-T/100Base-TX, RJ45 konektör
Görüntü Sıkıştırma	H.264/MJPEG/MPEG4
Ses Sıkıştırması	G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/ G.722
Depolama	Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası 128GB'ye kadar
Alarm Arabirimi	7 Giriş, 2 Çıkış
Ses Girişi	1 Mikrofon giriş/Hat arabirimi, hat giriş: 2-2,4 V [p-p]; çıkış empedansı 1 KO, ± 10
Ses Çıkışı	1 Ses çıkış arabirimi, hat seviyesi empedans: 600 Ω

GENEL ÖZELLİKLER	
Güç Kaynağı	High-PoE&24 VAC, Maks.45 W
Koruma Standardı	IP66
IR Mesafesi	500 metre
Çalışma Sıcaklığı	-40°C- 65°C (-40°F-149°F arası)
Çalışma Nemi	%90 yada daha az nem
Boyutlar	Φ245 " 399 mm (Φ9,65", c 15,71")
Ağırlık	6,5 kg (14,33 lbs)

 Sec-on®

Network Kayıt Cihazları






GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş.



Kayıt Cihazı

SC-2104-4P

Kodu: 46366-K305

4 Kanal



Kayıt Cihazı

SC-2108-S

Kodu: 49664-K305

8 Kanal

AĞ

Gelen Bant Genişliği	40 Mbps
Giden Bant Genişliği	80 Mbps

VİDEO / SES GİRİŞİ

IP Video Girişi	4 Kanal
Çift yönlü ses girişi	-

VİDEO / SES ÇIKIŞI

Kayıt Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Kare Hızı	-
HDMI/VGA Çıkışı	4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
Ses Çıkışı	1-kanal, RCA (Linear, 1 KΩ)

KOD ÇÖZME

Canlı Görüntü	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Kayıt izleme Kapasitesi	4-kanal @ 1080p

SABİT DİSK

SATA	1 SATA arabirimi
Kapasite	Her disk için 6 TB'ye kadar

HARİCİ ARABİRİMİ

Ağ Birimi	4 RJ-45 100 Mbps
USB Birimi	Ön panel: 1xUSB 2.0; Arka panel: 1xUSB 2.0

GENEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	48 VDC
Tüketim	≤10 W
Kasa	1U
Çalışma Sıcaklığı	-10 to +55° C (+14~ +131° F)
Çalışma Nemi	10~90 %
Boyutlar	315x240x48 mm (12.4"x9.4"x 1.9")
Ağırlık	≤ 1 kg (2.2 lb)

AĞ

Gelen Bant Genişliği	80 Mbps
Giden Bant Genişliği	80 Mbps

VİDEO / SES GİRİŞİ

IP Video Girişi	8 Kanal
Çift yönlü ses girişi	1 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)

VİDEO / SES ÇIKIŞI

Kayıt Çözünürlüğü	6 MP/5 MP/3 MP/1080P/UXGA/720P NGA/4 CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Kare Hızı	Ana akış 50fps(P)/60fps(N) Alt akış 50fps(P)/60fps(N)
HDMI/VGA Çıkışı	1920 x 1080 /60Hz, 1600 x 1200 /60Hz 1280 x 1024 /60Hz, 1280 x 720/60 Hz 1024 x 768 /60 Hz
Ses Çıkışı	1 kanal, RCA (Dogrusal, 1KΩ)

KOD ÇÖZME

Canlı Görüntü	6 MP/5 MP/3MP/1080P/UXGA/720PNGA 4 CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Kayıt izleme Kapasitesi	8 kanal@720P, 6 kanal@1080P

SABİT DİSK

SATA	1 SATA arabirimi
Kapasite	Her disk için 4 TB'ye kadar

HARİCİ ARABİRİMİ

Ağ Birimi	RJ-45 10/100 /1000 Mbps
USB Birimi	1 adet USB 2.0 ve 1 adet USB 3.0

GENEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	12VDC
Tüketim	≤10W
Kasa	1U
Çalışma Sıcaklığı	-10° (~ +55 °) (+14°F~ + 131 °F)
Çalışma Nemi	% 10 ~%90
Boyutlar	315 x 230 x45 mm(12,4" x 9,0" x 1,8")
Ağırlık	≤1Kg (2,2 lb)

Kayıt Cihazı

SC-2116-S

Kodu: 49665-K305



16 Kanal

AĞ

Gelen Bant Genişliği	160 Mbps
Giden Bant Genişliği	80 Mbps

VİDEO / SES GİRİŞİ

IP Video Girişi	16 Kanal
Çift yönlü ses girişi	1 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)

VİDEO / SES ÇIKIŞI

Kayıt Çözünürlüğü	6 MP/5 MP/3 MP/1080P/UX-GA/720P VGN4 CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Kare Hızı	Ana akış 50fps(P)/60fps(N), Alt akış 50fps(P)/60fps(N)
HDMI/VGA Çıkışı	1920 x 1080 /60Hz, 1600 x 1200 /60Hz 1280 x 1024 /60Hz, 1280 x 720/60 Hz 1024 x 768 /60 Hz
Ses Çıkışı	1 kanal, RCA (Dogrusal, 1KΩ)

KOD ÇÖZME

Canlı Görüntü	6 MP/5 MP/3MP/1080P/UX-GA/720PNGA 4 CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Kayıt izleme Kapasitesi	16 kanal@4CIF, 12 kanal@720P 6 kanal@1080P

SABİT DİSK

SATA	1 SATA arabirimi
Kapasite	Her disk için 4 TB'ye kadar

HARİCİ ARABİRİMİ

Ağ Birimi	RJ-45 10/100 /1000 Mbps
USB Birimi	1 adet USB 2.0 ve 1 adet USB 3.0

GENEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	12VDC
Tüketim	≤10W
Kasa	1U
Çalışma Sıcaklığı	-10°(~ +55 °((+14°F~ + 131 °F)
Çalışma Nemi	% 10 ~%90
Boyutlar	315 x 230 x45 mm(12,4" x 9,0" x 1,8")
Ağırlık	≤Kg (2,2 lb)

Kayıt Cihazı

SC-2116-2-SH

Kodu: 46368-K305



16 Kanal

AĞ

Gelen Bant Genişliği	160 Mbps
Giden Bant Genişliği	160 Mbps

VİDEO / SES GİRİŞİ

IP Video Girişi	16 Kanal
Çift yönlü ses girişi	1 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)

VİDEO / SES ÇIKIŞI

Kayıt Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
HDMI/VGA Çıkışı	4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
Ses Çıkışı	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)

KOD ÇÖZME

Canlı Görüntü	6 MP/5 MP/3MP/1080P/UX-GA/720PNGA 4 CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Kayıt izleme Kapasitesi	16 kana1@4CIF, 12 kanal@720P 6 kanal@1080P

SABİT DİSK

SATA	2 SATA arabirimi
Kapasite	Her disk için 6 TB'ye kadar

HARİCİ ARABİRİMİ

Ağ Birimi	RJ-45 10/100 /1000 Mbps
USB Birimi	1 adet USB 2.0 ve 1 adet USB 3.0

GENEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	12VDC
Tüketim	≤40W
Kasa
Çalışma Sıcaklığı	-10 to +55°C (14 to 131°F)
Çalışma Nemi	% 10 ~%90
Boyutlar	385 x 315 x 52 mm (15.2" x 12.4" x 2.0")
Ağırlık	≤ 1 kg (2.2 lb)



Kayıt Cihazı SC-31632-TX

Kodu: 25890-K305

32 Kanal

AĞ

Gelen Bant Genişliği	320 Mbps
Giden Bant Genişliği	256 Mbps

VIDEO / SES GİRİŞİ

IP Video Girişi	32 Kanal
Çift yönlü ses girişi	1 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)

VIDEO / SES ÇIKIŞI

Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/ 1080p UXGA/720pNGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF
HDMI/VGA Çıkışı	4K (3840x2160)/60 Hz, 4K(3840x 2160) 30 Hz, 2K (2560 x1440), 60 Hz, 1920 x1080p 60 Hz, 1600x 1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz 1280x720/60 Hz, 1024x768/60Hz
Ses Çıkışı	2 kanal, RCA (Dogrusal, 1 KΩ)

KOD ÇÖZME

Canlı Görüntü	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p UXGA/720pNGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Kayıt izleme Kapasitesi	4 kanal@ 4K ya da 16 kanal@ 1080p
Video Formatı	H.265/H.264+/H.264/MPEG4

SABİT DİSK

SATA	1 SATA arabirimi
Kapasite	Her disk için 6 TB'ye kadar

HARİCİ ARABİRİMİ

Ağ Birimi	2 RJ-45 10/100 /1000 Mbps
USB Birimi	2 adet USB 2.0 ve 1 adet USB 3.0
Dizi Tipi	RAID0, RAID1, RAID 5, RAID6, RAID10
Seri Arabirimi	RS-232, RS-485
Alarm Giriş/ Çıkışı	16/8

GENEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	100~240VAC
Tüketim	≤45W
Kasa	3U
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C-+5 5 ° C(+14 °F-+13 1 °F)
Çalışma Nemi	% 10~%90
Boyutlar	445 x 496 x 146 mm(1 7,5 x 19,5 x 5,7")
Ağırlık	≤12,5 kg (27,6 lb)

Kayıt Cihazı SC-30864

Kodu: 25889-K305



64 Kanal

AĞ

Gelen Bant Genişliği	320 Mbps
Giden Bant Genişliği	256 Mbps

VIDEO / SES GİRİŞİ

IP Video Girişi	64 Kanal
Çift yönlü ses girişi	1 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KO)

VIDEO / SES ÇIKIŞI

Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/ 1080p UXGA/720pNGA/4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF
HDMI/VGA Çıkışı	4K (3840 x 2160)/60 Hz, 4K(3840 x 2160) 30 Hz, 2K (2560 x 1440), 60 Hz, 1920 x1080p 60 Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60 Hz 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz
Ses Çıkışı	2 kanal, RCA (Dogrusal, 1 KΩ)

KOD ÇÖZME

Canlı Görüntü	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p UXGA/720pNGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Kayıt izleme Kapasitesi	4 kanal @ 4K ya da 16 kanal @ 1080p

SABİT DİSK

SATA	8 SATA Arabirimi, 1 e-SATA
Kapasite	Her disk için 6 TB'ye kadar

HARİCİ ARABİRİMİ

Ağ Birimi	2 RJ-45 10/100 /1000 Mbps
USB Birimi	2 adet U5B 2.0 ve 1 adet USB 3.0
Dizi Tipi	RAID0, RAID1, RAID5, RAID10
Seri Arabirimi	RS-232, RS-485
Alarm Giriş/ Çıkışı	16/4

GENEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	100~240VAC
Tüketim	≤30W
Kasa	2U
Çalışma Sıcaklığı	-10<>(- +55 °(+14°F-+ 131 °F)
Çalışma Nemi	% 10-90
Boyutlar	445 x 470 x 90 mm (17,5"x 18,5" x 3,5")
Ağırlık	≤10 kg (22 lb)



Kayıt Cihazı

SC-31664-TX

Kodu: 25891-K305

64 Kanal



Kayıt Cihazı

SC-31664-TX-R

Kodu: 46369-K305

64 Kanal

AĞ

Gelen Bant Genişliği	320 Mbps
Giden Bant Genişliği	256 Mbps

VİDEO / SES GİRİŞİ

IP Video Girişi	64 Kanal
Çift yönlü ses girişi	1 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)

VİDEO / SES ÇIKIŞI

Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p UXGA/720pNGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
HDMI/VGA Çıkışı	4K (3840x2160)/60 Hz, 4K(3840x2160) 30Hz, 2K (2560x1440), 60 Hz, 1920x1080p 60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60 Hz
Ses Çıkışı	2 kanal, RCA (Doğrusal, 1KΩ)

KOD ÇÖZME

Canlı Görüntü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p UXGA/720pNGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Kayıt izleme Kapasitesi	4 kanal@ 4K ya da 16 kanal@ 1080p
Video Formatı	H.265/H.264+/H.264/MPEG4

SABİT DİSK

SATA	1 SATA arabirimi
Kapasite	Her disk için 6 TB'ye kadar

HARİCİ ARABİRİMİ

Ağ Birimi	2 RJ-45 10/100/1000 Mbps
USB Birimi	2 adet US8 2.0 ve 1 adet US8 3.0
Dizi Tipi	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Seri Arabirimi	RS-232, RS-485
Alarm Giriş/ Çıkışı	16/8

GENEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	100~240VAC
Tüketim	≤45W
Kasa	3U
Çalışma Sıcaklığı	-10° (~ +55°) (+14°F~ + 131 °F)
Çalışma Nemi	% 10 ~%90
Boyutlar	445 x 496 x 146 mm(17,5 x 19,5 x 5,7")
Ağırlık	≤12,5 kg (27,6 lb)

AĞ

Gelen Bant Genişliği	512 Mbps
Giden Bant Genişliği	512 Mbps/400 Mbps

VİDEO / SES GİRİŞİ

IP Video Girişi	64 Kanal
Çift yönlü ses girişi	1 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)

VİDEO / SES ÇIKIŞI

Kayıt Çözünürlüğü	12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
HDMI/VGA Çıkışı	4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
Ses Çıkışı	2-kanal, RCA (Doğrusal, 1 KΩ)

KOD ÇÖZME

Canlı Görüntü	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Kayıt izleme Kapasitesi	4-kanal @ 4K veya 16-kanal @ 1080p

SABİT DİSK

SATA	16 SATA arabirimi
Kapasite	500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB

HARİCİ ARABİRİMİ

Ağ Birimi	2, RJ-45 10/100/1000 Mbps kendini uyarlanabilir Ethernet arabirimi
USB Birimi	2 adet USB 2.0 ve 1 adet USB 3.0

GENEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz
Tüketim	≤45W
Kasa	19 inç rafta monte 3U şasi
Çalışma Sıcaklığı	-10 to +55° C (14 to 131° F)
Çalışma Nemi	% 10 ~%90
Boyutlar	445 x 496 x 146 mm (17.5 x 19.5 x 5.7")
Ağırlık	≤12.5 Kg (27.6 lb)

Kayıt Cihazı

SC-416128-TX

Kodu: 25892-K305



128 Kanal

AĞ	
Gelen Bant Genişliği	400 Mbps
Giden Bant Genişliği	256 Mbps
VİDEO / SES GİRİŞİ	
IP Video Girişi	128 Kanal
Çift yönlü ses girişi	1 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
VİDEO / SES ÇIKIŞI	
Kayıt Çözünürlüğü	8 MP /6 MP/5 MP/3 MP/1080P/UXGN720P VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
HDMI2/VGA Çıkışı	1920x1080P /60 Hz, 1600x1200 60 Hz, 1280x1024 /60 Hz, 1280x 720 60 Hz, 1024x768 /60 Hz
Ses Çıkışı	1 kanal, RCA (Dogrusal, 1 KΩ)
KOD ÇÖZME	
Canlı Görüntü	8 MP /6 MP/5 MP/3 MP/1080P UXGA/720PNGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Kayıt izleme Kapasitesi	8 kanal@1080P
SABİT DİSK	
SATA	16 SATA Arabirimi
Kapasite	Her disk için 6 TB'ye kadar
MiniSAS	1 miniSAS (opsiyonel)
HARİCİ ARABİRİMİ	
Ağ Birimi	4 RJ-45 1 O /1 00 /1000 Mbps
Optik Fiber Arabirimi	4, 1000 Mbps optik fiber arabirimi
USB Birimi	2 x U5B 2.0 ,2 x USB 3.0
Dizi Tipi	RAID0, RAID!, RAIDS, RAID10
Seri Arabirimi	RS-2 32, RS-485
Alarm Giriş/ Çıkışı	16/8
GENEL ÖZELLİKLER	
Güç Kaynağı	100~240VAC
Tüketim	≤100W
Kasa	3U
Çalışma Sıcaklığı	-10<>(- +55 ° (+14°F-+ 131 °F)
Çalışma Nemi	% 10-%90
Boyutlar	442 x 494 x 146 mm(17,5 x 19,4 x 5,7")
Ağırlık	≤5: 15,5 Kg (34,2 lb)



Kütahya Belediye Başkanlığı
Yeni Belediye Hizmet Binası



19 Mayıs Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Çanakkale Devlet Hastanesi
Yoğun Bakım Üniteleri



Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu



Atatürk Orman Çiftliği



Mersin Üniversitesi Kampüsü



KOSGEB
Kayseri İl Müdürlüğü



Gümüşhane Üniversitesi
Yeni Yurt Binası



Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü
ve Bağlı Tüm İlçe Müdürlükleri



Gümüşhane Belediye
Başkanlığı



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Kampüsü



Hakkari C Tipi Askeri Gazino
Müdürlüğü



/oncuguvenlik



/oncuguvenlik



/oncuguvenlik



/oncuguvenlik



ÖncüGüvenlikAŞ

TEŞEKKÜRLER

ÖNCÜ
GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş.

eDMO

📍 Fatih Sultan Mehmet Cad. Yayabeyi Sk. No:8 BEYKOZ-İSTANBUL/TÜRKİYE

☎ 0216 537 01 23 (pbx) 📠 0216 537 01 26

www.uncuguvenlik.com.tr